

**WEB**

# Absorber<sup>®</sup>

## Odor Control Replacement Pad

High efficiency replacement pad for Web Absorber Odor Control Filter and PURITY<sup>®</sup> Air Filter



Activated carbon absorbs common household odors

Traps up to 91% of pollen, dust and dander sized particles (ranging from .295-80 microns) ASHRAE 52.1-1992 lab tested.

One Size Fits All - Trims to fit all filter sizes up to 20" X 25"

# 90 Day Electrostatic Carbon Filter

Includes one green filter pad, one black carbon pad, five fasteners

**WEB**

# Absorber<sup>®</sup>

## Odor Control Replacement Pad

### Installation:

1. Use your old filter pad as a guide to trim your new Absorber pad.
2. Attach filter pad to your existing grid by punching holes with household scissors in the pad.
3. Insert enclosed fasteners. To open fasteners, spread the two round ends apart and thread the round ends down through the holes you have created in the pad. Close the fastener around the pad and grid by twisting the two round ends together. Repeat until all fasteners have been inserted in the corners and center of the pad.  
Note: Black carbon pad faces grid.
4. Reinstall in the system with the plastic grid facing the furnace.



### Instalación:

1. Use su vieja almohadilla de filtro como modelo para recortar su nueva almohadilla Absorber.
2. Para conectar la nueva almohadilla de filtro a la rejilla actual, debe hacer orificios en la almohadilla utilizando tijeras.
3. Coloque los sujetadores que se incluyen en el paquete de la almohadilla de repuesto. Abra los sujetadores separando los dos extremos redondos de los sujetadores y páselos a través de los orificios que hizo previamente en la almohadilla de filtro. Cierre los sujetadores alrededor de la almohadilla y la rejilla. Para cerrar los dos extremos redondos de los sujetadores debe retorcerlos. Repita este mismo procedimiento hasta haber insertado los sujetadores en las esquinas y el centro de la almohadilla.  
Nota: El lado con carbón negro de la almohadilla debe posicionarse frente a la rejilla.
4. Reinstale la almohadilla nueva en el sistema. La rejilla plástica posicionarse frente a la caldera.  
¡No necesita limpiar y cambiar el filtro de la caldera mensualmente! Tendrá 90 días de filtración electrostática y control de olores.

WEB Products, Inc.  
P.O. Box 3911  
Kansas City, KS 66103  
1-800-875-3212  
www.webproducts.com